

## ANFORDERUNGEN AN DRUCKDATEN

Druckdaten zur Produktion von City Light Produkten müssen generell als PDF Format im CMYK Farbraum angeliefert werden.

Die Datei sollte keine ausgeblendeten Ebenen, nicht druckbare Farben oder Objekte, Objekte die versteckt hinter anderen Objekten liegen oder unverpackte Schriften enthalten. Alle randabfallenden Layouts müssen mit 5 mm Beschnittzugabe bei einem Druck 4/0 und 10 mm Beschnittzugabe bei beidseitigem Druck 4/4 C versehen sein.

Ein eventueller Einsatz von Sonderfarben muss gekennzeichnet sein.

## WEITERE UNTERSTÜTZTE DATENFORMATE

QuarkXpress 2015 version 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! Version X5, Adobe Acrobat X version 10

## ABMESSUNGEN / VORLAGEN

Eine vollständige Liste für empfohlene Anlage für Posterformate finden Sie im Download Bereich.

## DRUCKTECHNOLOGIEN

Offset **CMYK** (Euroskala), Sonderfarbe, Drucklackierung

Digitaldruck **CMYK** (Euroskala), Double Intensity für Durchleuchtung

	18/1- Großflächenplakat	12/1-Plakat:	8/1-Plakat / Ganzstelle:	6/1-Plakat / Ganzstelle:	4/1-Plakat / Ganzstelle:	City Light Board / Mega Light Poster:	City Light Säule:	City Light Poster:
Druckformat des Plakates: (B x H)	356 x 252 cm	168 x 356 cm	119 x 336 cm	119 x 252 cm	119 x 168 cm	356 x 252 cm	118,5 x 350 cm	118,5 x 175 cm
Teilung:	4er: 178 x 126 cm	6er: 84 x 119 cm	4er: 119 x 84 cm	3er: 119 x 84 cm	2er: 119 x 84 cm	4er: 178 x 126 cm	2er: 118,5 x 175 cm	
Anlageformat:	594 x 420 mm	280 x 594 mm	297 x 840 mm	297 x 630 mm	297 x 420 mm	594 x 420 mm	297 x 875 mm	297 x 438 mm
Auflösung:	mind. 300 dpi	mind. 300 dpi	mind. 400 dpi	mind. 400 dpi	mind. 400 dpi	mind. 300 dpi	mind. 400 dpi	mind. 400 dpi
Beschnitt ringsum:	2 mm, Schneidemarken							
Datei:	druckfähige PDF X3 (CMYK), wahlweise X4							
Farbraum:	ISO coated							
Tonwertumfang:	3 % - 97 %							