

## ● ANFORDERUNGEN AN DRUCKDATEN

Druckdaten zur Produktion von Blow Ups müssen generell als PDF Format im CMYK Farbraum angeliefert werden.

Die Datei sollte keine ausgeblendeten Ebenen, nicht druckbare Farben oder Objekte, Objekte die versteckt hinter anderen Objekten liegen oder unverpackte Schriften enthalten. Alle randabfallenden Layouts müssen mit 10 mm Beschnittzugabe versehen sein.

## ● WEITERE UNTERSTÜTZTE DATENFORMATE

QuarkXpress 2015 version 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! Version X5, Adobe Acrobat X version 10

## ● ABMESSUNGEN / VORLAGEN

Eine Skalierung von Druckdaten ist bei Einbettung von Schriftzeichen in Vektoren zulässig (1:1, 1:10, 1:20 ...)

Empfohlene Datengröße:

bis 5 qm: 20 MB/qm (60 dpi / 1:1, 120 dpi / 1:2, 600 dpi / 1:10)

bis 30 qm: 5 MB/qm (30 dpi / 1:1, 60 dpi / 1:2, 300 dpi / 1:10)

über 30 qm: 3 MB/qm (20 dpi / 1:1, 40 dpi / 1:2, 200 dpi / 1:10)

## ● USED PRINTING TECHNOLOGIES

Digitaldruck    **CMYK** (Euroskala)